

Apribuste OP306™

Apribuste per volumi elevati, apertura e smistamento buste ad Alt Velocità per tutti i tipi di posta

L'apribuste OP306 è uno degli apribuste più avanzati, robusti ed efficienti al mondo. Combinando la più recente tecnologia di apertura della posta con una raffinata ergonomia, il modello 306 stabilisce un nuovo standard per l'elaborazione della posta ad alto volume. La fresa migliorata rimuove i trucioli di carta fino a 0,25 mm dal bordo della busta, permettendo così un'estrazione sicura della busta. Il nuovo software per il controllo dell'operatore consente una maggiore flessibilità di lavorazione e una più facile impostazione del lavoro. Con la rivoluzionaria **velocità massima di 40.000 buste all'ora** il modello 306 permette di aprire qualsiasi tipo di busta in modo affidabile, grazie anche alla tecnologia di fresatura ora più efficiente che mai.

- Apertura ad Altà Velocità: apre fino a 40.000 buste/ora
- Tre vassoi supporto per la posta: consente un flusso di lavoro ottimizzato e una migliore ergonomia
- Rilevamento automatico degli inceppamenti: riduce i danni e rende più veloce la rimozione degli inceppamenti
- Raccolta automatica degli scarti: lo spazio di lavoro resta pulito e si prevengono gli inceppamenti



Interfaccia Software controllata dall'operatore:

- Fornisce numerose impostazioni di lavoro
- Supporto più operatori e lingue con protezione tramite password
- Dotata di un display LCD retroilluminato di facile lettura



Funzioni Opzionali:

Per aggiungere ulteriore produttività e incrementare il valore della lavorazione sono disponibili numerose funzioni opzionali che migliorano i processi a valle e forniscono maggiore controllo per la posta che viene aperta dall'apribuste 306:

- **SMISTAMENTO:** La possibilità di smistare la posta rende OP306 perfetto per le applicazioni che richiedono la verifica del contenuto, prima o dopo l'estrazione, come l'alaborazione ad esempio di reclami. Le buste possono essere così ordinate e stampate secondo due variabili per volta, programmabili dall'operatore (come spessore, lunghezza ed altezza). Ad esempio le buste possono essere smistate secondo il loro modello (le buste C5 vengono separate dalle buste DL). L'opzione di smistamento buste è disponibile con l'installazione di un raccoglitore di uscita che può contenere fino a 20/30 buste o con l'installazione di un nastro trasportatore a 90° che può contenere fino a 200 buste. E' disponibile una procedura guidata di ordinamento con un'interfaccia operatore di facile utilizzo per impostare il lavoro di smistamento in modo semplice e sicuro.
- **RAGGRUPPAMENTO:** Con l'opzione di raggruppamento è possibile raccogliere le buste in lotti preselezionati per soddisfare i requisiti del processo di estrazione già a valle della lavorazione. Un contatore *batch* (raggruppatore) esegue il conto alla rovescia fino al numero preimpostato e arresta o mette in pausa la macchina.

- STAMPANTE INK-JET AD ALTA VELOCITA':** è possibile installare una stampante a getto d'inchiostro ad alta velocità per aggiungere una traccia di controllo alla posta in entrata. E' possibile stampare fino a 4 righe comprese le variabili di data e ora, ID lavoro e ID operatore. Inoltre sulla busta possono essere stampati testi predefiniti come "Riservato", "Contabilità Clienti", ecc.
 La testina di stampa è regolabile con nove diverse impostazioni di grandezza del testo modificando così la posizione della scritta sulla parte corretta della busta.
- STAMPA DEI REPORT:** La stampante opzionale di report è in grado di produrre una molteplicità di report statistici per il monitoraggio delle prestazioni sia della macchina stessa che dell'operatore che la utilizza.

Specifiche Tecniche OP306

| Sistema | Apribuste OP306 |
|-------------------------|--|
| Velocità | Fino a 40.000 buste/ora |
| Dimensioni buste | Fino a 343 mm di lunghezza |
| Spessore buste max | Fino a 13 mm |
| Profondità di taglio | 0,3 – 3,2 mm |
| Capacità Alimentaore | Fino a 400 buste |
| Peso | 110 Kg |
| Alimentazione | 115 VAC, 60 Hz, 8,5 amps 230 VAC, 50 Hz, 5,5 amps |
| Cestino raccolta scarti | Incluso |